MITSUBISHI ELECTRIC
HEATING AND COOLING

ECODAN HYDROBOX
EHSD-YM9D

Använd befintligt system med Ecodan Hydrobox

Ecodan hydroboxlösning är ett flexibelt system där du kan använda ditt befintliga uppvärmningssystem ex. pellets, sol eller ved för att integrera värmepumpen i anläggningen. Ecodan är ett energieffektiv val till ditt hus.

- ✓ Flexibelt system
- ✓ Enkel styrning via WiFi eller fjärrkontroll

R32 **SPLIT** **BBR GODKÄND**

Produktinformation

INOMHUSDEL - ECODAN HYDROBOX SPLIT

INOMHUSDEL / ARTIKELBENÄMNING		EHSD-YM9D
Energieffektivitet uppv. W35 °C*	RANK	A+++
Elpatron	kW	3 + 6
Dimensioner (B x H x D)	mm	530 x 800 x 360
Vikt (full / tom)	kg	49 / 44
Max framledningstemperatur	°C	60
Min framledningstemperatur	°C	20
Rekommenderad Avsäkring / Elpatron	A	3 x 16
Spänning	V / Fas / Hz	400 / 3 / 50
Driftström (Max)	A	13
Placering min - max omgivningstemp.	°C	0 - 35
Börvärde rumstemperatur	°C	10 - 30

* I kombination med PUD-SWM80YAA

TILLBEHÖR - ECODAN HYDROBOX SPLIT

ARTIKELBENÄMNING	INFORMATION
FOLDER ECODAN/GEODAN	Folder med information om 5 års garanti för Ecodan vid installation hos privatperson.
GUIDELINE ECODAN D	Installations och start guideline.
VENTILPAKET	Ventilpaket med ventilrör, påfyllnadsventil, backventil samt termostatisk blandningsventil.
TC35L	Volymtank för installationer i kombination med hydrobox för att säkerställa vattenvolym och flöde i värmesystem med golvärme och radiatorer.
PAR-WT50R-E	Trådlös fjärrkontroll med inbyggd rumsgivare, för adaptiv reglering av rumstemperatur, extra varmvatten, semesterfunktion.
PAR-WR51R-E	Trådlös mottagare i kombination med PAR-WT50R-E för montering till kretskort i hydrobox.
PAC-SE41TS-E	Trådbunden rumsgivare för inkoppling direkt på kretskort i hydrobox. Inställning via display på hydrobox.
MF-1	Magnetfilter 1" anslutning.
EKR-8L	Expansionskärl rostfritt 8 liter för varmvatten, förtryckt 6,3 bar.
EKP-12L	Expansionskärl värmesystem 12 liter.
PAC-TH011-E	Fram/Returgivare 2-zonsreglering OBS! 2 st krävs.
PAC-TH011TK2-E	Varmvattengivare THW5 för montage i extern varmvattentank/beredare.
PAC-TH011HT-E	Fram/Returgivare vid panna som spets.
MAC-567IF-E	WiFi-Interface molnbaserad styrning via smartphone, dator eller surfplatta.
PROCON MELCOBEMS MINI (A1M)	Modbus Interface för styrning/övervakning via Modbus-protokoll.
PAC-TZ02-E	2-zonskit för anslutning till Ecodan hydrobox med justerbara pumpar.
ARA645-230V	Ventilmotor till VRG132 230V för anslutning till plint i hydrobox. RSK 539 62 03
VRG132 DN25	3-Vägsventilhus DN25 med 1" utvändig gänga för växling mot varmvatten eller mot köldbärarsystem. RSK 490 54 54

TEKNISK RITNING (MM) - EHSD-YM9D

FRONT	SIDA	BAK	UNDER
			

Mitsubishi Electric förbehåller sig copyright samt reserverar sig för eventuella tryckfel. Data enligt JIS (ISO 5150)